



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury polietylenowe HERKULES do kanalizacji DN/OD 32 ÷ 500
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rury dwuwarstwowe PE100RC, SDR 11, SDR17, PN 10, PN 16
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej, grawitacyjnej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek s.j. ul. Raszkowska 9a 63-430 Kaczory
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7.a Polska norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7.b Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0292 z 2017r. Rury warstwowe HERKULES z polietylenu PE 100RC.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	Zgodne z ITB-KOT-2017/0292 pkt A 2	W oparciu o deklarację / certyfikat producenta materiału
Wygląd zewnętrzny	Zgodny z ITB-KOT-2017/0292 pkt A 3	
Barwa	Zgodna z ITB-KOT-2017/0292 pkt 1	
Cechy geometryczne	Zgodne z ITB-KOT-2017/0292 pkt A 1	
Właściwości mechaniczne	Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne zgodna z ITB-KOT-2017/0292 pkt 3	
	Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 350 %, ITB-KOT-2017/0292 pkt 3	
Właściwości fizyczne	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) zgodny z ITB-KOT-2017/0292 pkt 3	
	Czas indukcji utleniania ≥ 20 minut zgodny z ITB-KOT-2017/0292 pkt 3	
	Odporność na powolną propagację pęknięć: brak uszkodzeń, ITB-KOT-2017/0292 pkt 3	
Cechowanie	Zgodne z ITB-KOT-2017/0292 pkt A 4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Sebastian Szkopek, Kierownik Działu Jakości

KIEROWNIK
Laboratorium KJ
Sebastian Szkopek
Sebastian Szkopek